

TECHNISCHES DATENBLATT

Flachdachabschlussprofil

Flachdachabschlussprofil mit Combi-Klemmhalter für Folie und Schweißbahn.



Materialien:	Aluminium AlMg Si 0,5 stranggepresst				
Blendhöhe:	100, 130, 150, 200 mm				
Produktlänge:	5000 mm				
Lochung:	Alle 250 mm ein Langloch 6 x 15 mm				
Überdeckung unterhalb des Befestigungsschenkels	<u>Profil</u>	FAP 100	FAP 130	FAP 150	FAP 200
	<u>Überdeckung</u>	50 mm	75 mm	95 mm	145 mm
Verpackungseinheit:	250 m (bei 100er) / 200 m (bei 130er, 150er) / 150 m (bei 200er)				
Anwendung:	Zur Aufnahme von Schweißbahnen oder Folien am Dachrand				
Ausführung:	Pressblank pulverbeschichtet, eloxiert				
Zubehör:	Ecken 90 Grad Ecken außerwinklig Klemmprofil 400 mm lang Aluminium stranggepresst Verbinder Aluminium stranggepresst Schweißteile auf Wunsch				
Zu einem 5000 mm Profil gehören:	1 Stück Flachdachabschlussprofil 5000 mm 1 Stück Verbinder 10 Stück Klemmprofil				
Zu einer Ecke gehören:	1 Stück Ecke 250 mm x 250 mm 2 Stück Verbinder 2 Stück Klemmprofil				



Technische
Änderungen
vorbehalten.
Stand:
07/2004